

Compactador de residuos para carretillas elevadoras

Tecnología de vanguardia para una gestión económica de los residuos



Cuanto menor es el volumen de residuos, menores son los costes de transporte y eliminación.

Las compactadoras de residuos para carretillas elevadoras de cadena reducen el volumen de los residuos domésticos e industriales, así como el de papel y los materiales reciclables, a 1/6 de su volumen original.



MATERIALES

- ✓ Papel
- ✓ Cartón
- ✓ Láminas metálicas
- ✓ PET

Ideal para compactar:

Espuma
Residuos mixtos
Plástico
Latas
Cajas de fruta
Poliestireno expandido
Textiles
Productos de higien

OPCIONES

Sistema de pesaje para el cálculo exacto de los costes

VENTAJAS

- ✓ **Alto rendimiento:**
hasta 380 kN de fuerza de prensado
- ✓ **Fácil manejo:**
diseño cónico del contenedor para facilitar la descarga
- ✓ **Alta calidad:**
pistón de prensado con guía de teflón
- ✓ **Eficiente:**
menores costes de eliminación de residuos
- ✓ **Duradero:**
construcción robusta



Bloqueo manual



Compactador de residuos con vaciador de contenedores integrado

	MPC 5	MPC 8	MPC 10	MPC 12
Capacidad neta	5 m ³	8 m ³	10 m ³	12 m ³
Longitud total	3.850 mm	4.125 mm	4.485 mm	4.920 mm
Ancho de la máquina	1.970 mm	1.970 mm	2.040 mm	2.040 mm
Altura de la máquina	1.870 mm	2.300 mm	2.500 mm	2.500 mm
Longitud de la abertura de alimentación	670 mm	670 mm	1.000 mm	1.000 mm
Ancho de la abertura de alimentación	1.620 mm	1.620 mm	1.570 mm	1.570 mm
Altura de alimentación	1.230mm	1.230 mm	1.420 mm	1.420 mm
Peso	2.700 Kg	3.000 Kg	3.600 Kg	3.800 Kg
Cantidad de aceite	30 l	30 l	60 l	60 l
Capacidad por carrera de accionamiento	0,7 m3	0,7 m3	1 m3	1 m3
Tiempo de ciclo en reposo (modo ecológico)	27 s	27 s	43 s	43 s
Potencia de accionamiento	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW
Fuerza de presión	200 kN	200 kN	380 kN	380 kN

DATOS ELÉCTRICOS

Alimentación eléctrica: 3 x 400 V, N, PE/50 Hz

Conector: CEE-5 x 32 A/6 h

Protección con fusible (in situ): 25 A, acción lenta

Tensión de control: 24 V CC.

Disponible en todos los colores RAL estándar,
otros colores RAL bajo pedido.

SULO IBÉRICA S.A.

Av Santa Catalina, 3
28053 Madrid ESPAÑA+34
618 449 459
orwak.spain@sulo.com

ORWAK.ES

ES.SULO.COM

