




## ORWAK COMPACT 3110 ORANGE FRIDAY- 2.990 € + IVA

MATERIALES: cartón, plástico y tiras metálicas de acero



DIMENSIONES							
Α	В	С	D	E			
1990 mm	866 mm	720 mm	1460 mm	694 mm			

ESPECIFICACIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
APERTURA DE CARGA	DURACIÓN DEL CICLO	FUERZA DE PRENSADO	TAMAÑO DE BALA	PESO DE BALA	PESO DE LA MÁQUINA	NIVEL SONORO	CLASE DE PROTECCIÓN	ALIMENTACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	
Anchura: 730 mm Altura: 408 mm	33 segundos	HP: 4 t, 40 kN LP: 3 t, 30 kN	Anchura: 700 mm Profundidad: 500 mm Altura: 600 mm	Cartón: hasta 50 kg Plástico: hasta 70 kg	252 kg	62.3 db (A)	IP 55	Monofásica 230 V, 50 Hz a 10 A	

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. Los pesos de balas/bolsa/recipiente dependen del tipo de material.


### REVISADA POR SERVICIO TÉCNICO OFICIAL / TRANSPORTES INCLUIDOS / COSTE PUESTA EN MARCHA NO INCLUIDO



# ORWAK FLEX 4240 SIMPLE ORANGE FRIDAY- 2.500 € + IVA

### **MATERIALES:**

solución de compactación para residuos mixtos dentro de un contenedor de 240L



DIMENSION	IES			
Α	В	С	D	ALTURA TRANSPORTE
: 2275 mm	750 mm	920 mm	1515 mm	2100 mm
PESC	TOTAL			
22	20 kg			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							
TAMAÑO DEL CONTENEDOR	DURACIÓN DEL CICLO	FUERZA DE PRENSADO	NIVEL SONORO	CLASE DE PROTECCIÓN	ALIMENTACIÓN		
240 L	29 segundos	1.5 toneladas, 15 kN	62.3 db (A)	IP 55	230 V, 50 Hz, 10 A		

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. Los pesos de balas/bolsa/recipiente dependen del tipo de material.

REVISADA POR SERVICIO TÉCNICO OFICIAL / TRANSPORTES INCLUIDOS / COSTE PUESTA EN MARCHA NO INCLUIDO






## **ORWAK FLEX 4360**

## ORANGE FRIDAY- 2.900 € + IVA

#### **MATERIALES:**

solución de compactación para residuos mixtos dentro de un contenedor de 360L



DIMENSIONES							
Α	В	С	D	ALTURA TRNSPORTE			
2275 mm	1900 mm	1060 mm	1790 mm	694 mm			

PESO TOTAL	
360 kg	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
TAMAÑO DEL CONTENEDOR	DURACIÓN DEL CICLO	FUERZA DE PRENSADO	NIVEL SONORO	CLASE DE PROTECCIÓN	ALIMENTACIÓN	
360 L	29 segundos	1.5 toneladas, 15 kN	62.3 db (A)	IP 55	230 V, 50 Hz, 10 A	

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. Los pesos de balas/bolsa/recipiente dependen del tipo de material.


### REVISADA POR SERVICIO TÉCNICO OFICIAL / TRANSPORTES INCLUIDOS / COSTE PUESTA EN MARCHA NO INCLUIDO



# ORWAK FLEX 5030 SIMPLE ORANGE FRIDAY- 2.500 € + IVA

#### **MATERIALES:**

solución de compactación para residuos mixtos dentro de una bolsa de plástico de 200 litros



DIMENSIONES ORWAK FLEX 5030 B+C								
Α	В	С	D*	E				
B 1940 mm	B 760 mm	B 1045 mm	B 2660 mm	B 1100 mm				
C 1640 mm	C 760 mm	C 1045 mm	C 2360 mm	C 1100 mm				

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							
APERTURA DE CARGA	DURACIÓN DEL CICLO	FUERZA DE PRENSADO	DIMENSIONES DE LA CÁMARA (INTERNA)	PESO DE LA MÁQUINA	NIVEL SO- NORO	CLASE DE PROTEC- CIÓN	ALIMENTACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
ø 500 mm	36 segundos	3 t, 30 kN	Anchura: ø 500 mm Altura: 800 mm	262 kg	62 db (A)	IP 55	Monofásica 230 V, 50 Hz a 10 A

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. Los pesos de balas/bolsa/recipiente dependen del tipo de material.

REVISADA POR SERVICIO TÉCNICO OFICIAL/TRANSPORTES INCLUIDOS / COSTE PUESTA EN MARCHA NO INCLUIDO






ORWAK COMPACT 3210

ORANGE FRIDAY- 3.200 € + IVA

MATERIALES: cartón, plástico y tiras metálicas de acero



DIMENSIONES							
A	В	С	D	E	F		
2150 mm	1081 mm	843 mm	1685 mm	706 mm	1795 mm		
PESC	TOTAL						
66	50 kg						

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							
APERTURA DE CARGA	DURACIÓN DEL CICLO	FUERZA DE PRENSADO	TAMAÑO DE LA BALA	PESO DE LA BALA	NIVEL SONORO	CLASE DE PROTEC- CIÓN	ALIMENTACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
ANCURA: 800 mm ALTURA: 500 mm	33 segundos	12 toneladas, 120 kN	Anchura: 800 mm Profundidad: 600 mm Altura: 700 mm	Cartón: 80Kg Plástico: 110 Kg	64,2 db (A)	IP 55	Trifásica 3x400 V, 50 Hz

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. Los pesos de balas/bolsa/recipiente dependen del tipo de material.


### REVISADA POR SERVICIO TÉCNICO OFICIAL/TRANSPORTES INCLUIDOS / COSTE PUESTA EN MARCHA NO INCLUIDO



ORWAK COMPACT 3110

ORANGE FRIDAY- 3.900 € + IVA

MATERIALES: cartón, plástico y tiras metálicas de acero



DIMENSIONES							
Α	В	С	D	E			
1990 mm	866 mm	720 mm	1460 mm	694 mm			

ESPECIFICACIONES TECNICAS								
APERTURA DE CARGA	DURACIÓN DEL CICLO	FUERZA DE PRENSADO	TAMAÑO DE BALA	PESO DE BALA	PESO DE LA MÁQUINA	NIVEL SONORO	CLASE DE PROTECCIÓN	ALIMENTACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Anchura: 730 mm Altura: 408 mm	33 segundos	HP: 4 t, 40 kN LP: 3 t, 30 kN	Anchura: 700 mm Profundidad: 500 mm Altura: 600 mm	Cartón: hasta 50 kg Plástico: hasta 70 kg	252 kg	62.3 db (A)	IP 55	Monofásica 230 V, 50 Hz a 10 A

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. Los pesos de balas/bolsa/recipiente dependen del tipo de material.

REVISADA POR SERVICIO TÉCNICO OFICIAL / TRANSPORTES INCLUIDOS / COSTE PUESTA EN MARCHA NO INCLUIDO






**ORWAK POWER 3420** 

ORANGE FRIDAY- 10.400 € + IVA

MATERIALES: cartóny plástico



DIMENSIONES							
А В		С	D	E	F*		
2380 mm	1775 mm	1060 mm	2325 mm	1153 mm	1980**		

<sup>\*</sup> Altura transporte

<sup>\*\*</sup> Las patas de transporte añaden 100 mm pero pueden desmontarse después de la descarqa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
APERTURA DE CARGA	DURACIÓN DEL CICLO	FUERZA DE PRENSADO	TAMAÑO DE BALA	PESO DE BALA	PESO DE LA MÁQUINA	NIVEL SONORO	CLASE DE PROTECCIÓN	ALIMENTACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Anchura: 1200 mm Altura: 520 mm	24 segundos	26 t, 260 kN	Anchura: 1200 mm Profundidad: 800 mm Altura: 1150 mm	Cárton: hasta 400 kg Plástico: hasta 450 kg	1080 kg	≤ 65 db (A)	IP 55	Trifásica 3x400 V 50 Hz

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. Los pesos de balas/bolsa/recipiente dependen del tipo de material.

REVISADA POR SERVICIO TÉCNICO OFICIAL / TRANSPORTES INCLUIDOS / COSTE PUESTA EN MARCHA NO INCLUIDO